

Helio Onderzoekstafel

15064 De onderzoekstafel beschikt over een hoog-laag verstelling d.m.v. zuilen en een 2- of 3-delig ligvlak naar keuze. De open onderwagen verhoogt de ergonomie voor de patiënt en de arts.

Open onderwagen

- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Stabiele, absoluut verticale hoog/laag beweging.
- Verborgene wielen d.m.v. een kunststof afdekkap in grijze uniekleur.
- Tweelingwielen Ø 50 mm, 2 per 2 geremd.
- Kunststof designpedaal voor activering van het remmechanisme.
- Rempedaal toegankelijk in alle ligvlakposities.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- 2- of 3-delig ligvlak naar keuze.
- Het ligvlak wordt bekleed met brandvertragend schuim met een dikte van 40 mm en een dichtheid van 45 kg/m³.
- Het geheel wordt afgewerkt met kunstleder.
- Tweedelig ligvlak met verstelbare korte rug en lang beensteun of tweedelig ligvlak met verstelbare lange rug en korte zit, manueel verstelbaar d.m.v. tandstroken.
- Driedelig ligvlak met verstelbaar hoofdsteen en lange of korte rug.
- Rugsteun manueel verstelbaar tot ± 85° d.m.v. een gasveer.
- Hoofdsteen manueel inclineerbaar van -40° tot +40° (enkel bij 3-delig ligvlak).

Gasveerbediening

- Het hoofd- en ruggedeelte kan geïnclineerd worden d.m.v. een gasveer.
- De gasveer die het hoofddeel inclineert, kan bediend worden door een hendel aan de hoofdzijde.
- De inclinatie van de rugsteun gebeurt via een bedieningshendel die zich links en rechts van de onderzoekstafel bevindt.

Elektrische manipulaties

- De hoog/laag beweging kan geactiveerd worden d.m.v. een verplaatsbare voetpedaal dat vrij op de vloer kan gepositioneerd worden.
- De elektrische verstelling van de rugsteun (*) kan uitgevoerd worden via een dubbel voetpedaal.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 70 cm
- Lengte in functie van het gekozen ligvlak.
- Hoogte-variatie ligvlak: ± 52 cm - ± 92 cm
- Gewicht (zonder opties): 74 kg
- Veilig werkgewicht: 250 kg
- Verstelling hoofdsteen (*): -40° tot +40°
- Verstelling rugsteun (*): 0° tot 85°

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 7035.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Gynaecologie uitvoering (enkel bij lange rug).
- Handgrepen (enkel bij lange rug).
- DIN rail (voet, hoofd, hoofd- en voet).
- Serumhouder (incl. bevestiging).
- Armsteun (incl. bevestiging).
- Medische lamp.
- Onrusthekkens.
- Papierrolhouder.
- Elektrische verstelling van het ruggedeelte.
- Neusopening in het hoofdgedeelte of in 2-delige uitvoering met korte rug.
- Nekkussen en/of lendensteunkussen.
- Equipotentiaal verbinding.
- Comfort Plus ligvlak (40 mm standaard schuim + 20 mm Visco-elastisch schuim)
- Batterij (Li-Ion of loodzuur).
- Uitneembare kunststof schaal (enkel bij lange rug).
- Transparante hoes voeteneinde (niet mogelijk bij lange rug en bij Comfort Plus ligvlak).
- Trendelenburg positie met handschakelaar.

(*) Optie

