Lago Care Obesitas

20955 Bij het Lago Care Obesitas bed gaan veiligheid en comfort hand in hand. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een efficiënte zorg.



Onderwagen

- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling tot ± 16°.
- Verborgen wielen Ø 50 mm met kunststof afdekkappen, 2 aan 2 geremd.
- Designpedaal voor activering van het remmechanisme.
- De motorvrije onderwagen verhoogt de toegankelijkheid en het reinigingsgemak.
- Tillifttoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar zonder bariatrische patiënt in iedere positie behalve in de veiligheidspositie (uitgezonderd bed met wielen ≥ Ø 100 mm).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) volkern ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met autoregressie.
- Rugverstelling met tussenstop bij een inclinatie van 30° (indien uitgerust met een snelverstelling).
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ±34° (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot ±14° (indien 3-delig).
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is voorzien van een klembeveiliging.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm (niet mogelijk bij Pollux onrusthekkens).
- Hoofdzijde voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

Elektrische bedmanipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar.
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie.
- De handbediening is voorzien van een vergrendelmogelijkheid via toetsencombinatie.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)
- Neo (*) / Lusso (*)

Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)
- Twin (*)


Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie

Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 / 104,5 / 114,5 / 124,5 cm, lengte: 208 cm
- Hoogte-variatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm (28 cm - 83 cm bij wielen Ø 150 mm).
- Vrije ruimte onderwagen: 137 mm (bij ligvlakhoogte van 42 cm)
- Veilig werkgewicht: 350 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 / 90 / 100 / 110 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
- Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar).



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Beuk (massief, fineer), gemelamineerde spaanplaat.
- Schuim: CMHR- schuim (brandvertragend).
- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 blank alu.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen** en **constructie**: zie onze materialenfiches.
Voor **kleuren**: zie ons uitgebreid gamma.

Opties

- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Stootwielen (niet mogelijk op Midea)
- Muurafstandhouder.
- Verlichte handschakelaar.
- Handschakelaar met selectieve blokkering (incl. Trendelenburg).
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Leeslamp.
- Batterij.
- Centraal geremde wielen Ø 100 mm / Ø 125 mm / Ø 150 mm met rembeugel.
- Manuele snelverstelling (CPR).
- (Vergrendelbaar) afneembaar hoofd- en/of voetpaneel (niet mogelijk bij Trix en Pollux)
- Zuurstoffleshouder (Ø 147mm, H 222 mm)

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.