

# Bedgalg

**01840** De patiënt beweegt zich comfortabel in het bed dankzij de bedgalg die toelaat zich zelfstandig op te trekken en te laten zakken.

## Frame


- De bedgalg bestaat uit een geplooid dikwandige stalen buis  $\emptyset$  32 mm.
- De metalen delen worden beschermd door een epoxy-coating.
- De bedgalg wordt m.b.v. een getande kunststof ring gemonteerd in de daarvoor voorziene hulzen in het bed.
- De getande ring zorgt ervoor dat de bedgalg per  $30^\circ$  kan verdraaid worden in de huls.
- De bedgalg is voorzien van een handgreep met manueel aanpasbaar ophanglint.
- Boven de geplooid buis zijn twee kunststof aanslagen gemonteerd waartussen het lint met handgreep kan opgehangen worden.



## Afmetingen en prestaties

### 01840 | bedgalg

- hoogte: 130 cm.
- breedte: 75,5 cm.



## Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 blank alu.
- Kunststof.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen

De bedgalg voldoet aan de norm **EN 60601-2-52**: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

## Opties

- Automatisch oprolsysteem voor ophanglint.

