

Mauro

Kantelbare rug

20116 De kantelbare Mauro rustzetel met wielen is een uiterst comfortabele zetel met specifieke eigenschappen voor de zorgsector.

Onderstel

- Stevige gelaste stalen constructie.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- 4 Integral S designwielen Ø 125 mm op precisiekogellagers waarvan 2 achterste wielen centraal geremd met richtingfixatie.
- Uitschuifbaar voetensteun met opstapbeveiliging, in kunststof met antislipstructuur (bij wielen Ø 100 mm en Ø 125 mm).

Zitting

- Uitneembare zitting in gemelamineerde MDF plaat, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 lagen van verschillende densiteit voor optimaal zitcomfort.
- Afgeronde zitting vooraan voor een optimale bloeddorstroming.
- Comfortabele zithoogte van 46 cm tot voetensteun.
- Gestoffeerde zit met dubbele stiklijn.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Vergrendeling mogelijk in elke positie m.b.v. een hendel die aan beide zijden gemakkelijk bereikbaar is.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.
- Ergonomische kunststof duwbeugel aan rugsteun (bij wielen Ø 100 mm en Ø 125 mm)
- Rugsteun is traploos verstelbaar tot 24° d.m.v. een gasveer.

Armsteunen

- Ergonomische knoparmleggers, in kunststof, vergemakkelijken het in- en uitstappen.
- Standaard voorzien van eettafelbevestiging.
- Hoogteverstelling in 4 standen d.m.v. 2 massieve stalen assen.
- In neerwaartse richting vergrendeld d.m.v. een veerhendel.
- In laagste stand op gelijke hoogte als zitvlak.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staakaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.



Afmetingen

20116 | Kantelbare rug:

- B 72 x D 78-105 x H 128 cm
- Zithoogte tot voetensteun: 46 cm
- Zithoogte zonder voetensteun: 50 cm
- Zitdiepte: 51 cm
- Zitbreedte: 53 cm
- Hoogte armsteunen: 50 - 70,5 cm
- Veilig gewicht: 150 kg



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating (lichtgrijs).
- Hout: Multiplex, MDF.
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen, constructie en onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zitkussen met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Zijdelingse hoofdsteunen.
- Serumhuls.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Dubbel design rempedaal.
- Antistatisch wiel achteraan (enkel met wielen Ø125 mm).
- Eettafelhouder op rug.
- Afneembaar en aanpasbaar hoofd/nekkenkussen.
- Wielen Linea Ø65 mm, individueel geremd, zonder voetensteun.
- Wielen Levina Ø100 mm, individueel geremd.
- Wielen Integral S Ø125 mm met individuele rem vooraan.
- Wielen Ø300 mm vooraan.
- Vergrendeling van de bedieningshendel.
- Zwenkbare verbrede armsteunen

